

型	专	单位	CDS2.5-12D	0052.5-180	0052.5-240	CDS2.5-30E	
起 重	量	t		2	.5		
鬼升高	庚	m	12	18	24	30	
起 升 速	度	m/min	8				
运 行 薳	度	m/min	20				
电	#	V/Hz 380/50					
机构工作	级别			M	6		
接合次	次 数		300				
起重电报	功率	Kw	7.5				
	枝遊	r/min	1380				
起重减速器	i	82.4					
著 肖 直	经	rnrn		30	0		
御丝绳(GB/TB91	B-1996)		15	NAT6X36SW	+IWR1670Z	5	
运行电机	功率	Kw	0.8				
	枝迷	r/min	1380				
车舱 工作	直径	mm	ø150				
运行装造器	i	30.5					
运行轨道	型号		GB/T706-1988 25a~63c			ic .	
そり担果	最小曲率半经	m	1.5	2.5	3.0	4.0	
最大轮	Æ	KN	26.70	24.15	22.85	22.10	
著简 装置	f k	Kg	176.8	223.3	266.3	311.1	
ļ.	重	Kg	601	648	691	735	

基本性能参数表

型号	CDS2.5-12D	CDS2.5-18D	CDS2.5-24D	CDS2.5-300
<i>l</i> 1	402	612	822	1032
63	625	835	1045	1255
14	\$15 1 585 [二]	二工15数 102	1805)	2015
A	F 8 -7	FT 18 15	2114 93	- 93-
В	P. VUXYVV	zvv gyscom	420	525
			1	

HY 型冶金钢丝绳电动葫芦技术参数:

<u> </u>						
型号规格		HY1T	HY2T	НҮЗТ	HY5T	HY10T
	*	6/9/12/18/24/30	6/9/12/18/24/30	6/9/12/18/24/30	6/9/12/18/24/30	9/12/18/24/30
(/慢速)	米/分	8	8	8	8	7
	米/分	20	20	20	20	20
绳直径	毫米	7.4	11	13	15.5	15.5
丝直径	毫米	0.34	0.5	0.6	0.7	0.7
绳 结构形式		18*7+IWS	18*7+IWS	18*7+IWS	18*7+IWS	18*7+IWS
工字梁轨道型号 GB706-65		16-28b	20a-32c	20a-32c	25a-45c	32b-63c
工作级别		M6	M6	M6	M6	M6
型 号		YZD 22-4	YZD 31-4	YZD 32-4	YZD 41-4	YZD 51-4
容量	千瓦	1.5	3	4.5	7.5	13
转速	转/分	1380	1380	1380	1380	1380
相数		3	3	3	3	3
电压	伏	380	380	380	380	380
电流	安培	4.3	7.6	11	18	30
频率	周/秒	50	50	50	50	50
型 号		YZD 12-4	YZD 12-4	YZD 12-4	YZD21-4	YZD21-4
容量	千瓦	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8
转速	转/分	1380	1380	1380	1380	1380
相数		3	3	3	3	3
电压	伏	380	380	380	380	380
电流	安培	1.25	1.25	1.25	2.4	2.4
频率	周/秒	50	50	50	50	50
	次/时	120	120	120	120	120
	JC%	25%	25%	25%	25%	25%
	(/慢速) 绳直径 丝直径 结构形式 道型号 GB706-65 型 号 容量 转速 相数 电压 电流 频率 型 号 容量 转速 相数 电压	************************************	HY1T	HY1T	HY1T	HY1T